



Standart Yuvarlak Bıçak Başlık

5mm'ye kadar kalınlıklarda kumaş malzemelerini hızlı ve düşük maliyetlerde keser.



Elektrikli Osilasyon Başlık

Yumuşak ve orta yoğunluktaki mukavva ve oto koltuk malzemeleri için.



Havalı (Pnömatik) Osilasyon Başlık

Yüksek ivme hızı ile 50mm'ye kadar sert ve yumuşak form malzemeler üzerinde sağlam bir performans sunar.



V Kesim Başlığı

Köpük ve sandviç malzemeleri 15-30-45 derece açıyla kesebilir.



Oluklu Katlayıcı Başlık

61mm'ye kadar kalınlıklardaki oluklu kartonların pilyajı için kullanılır.



Yarım Kesim Başlığı

Vinil, folyo, film, ince kağıt, karton kağıt, ve diğer ince malzemelerin yarım kesim için mükemmeldir.



Zünd Freze Başlığı

3.6 kW gücünde 8mm den 50mm kalınlığına kadar sert ve yüksek yoğunluktaki malzemeleri kesmek için uygundur.



OTOMATİK CNC KUMAŞ & KOMPOZİT KESİM MAKİNASI



**DANTE
PREMIUMCUT**

DANTE PREMIUMCUT

YÜKSEK VERİMLİ HAREKETLİ KESİCİ BAŞLIKLAR

Akıllı Z eksenli ve yükseklik kontrol sistemleri kullanan çok yönlü hareketli kesme başlığı 1200mm/s hıza ulaşarak elle kesimden çok daha hızlı kesim sağlar. Metal dişli sistem ile milimetrik bile sapma göstermeyen üstün Japon teknolojisi Mitsubishi motorlar ile güçlü ve uzun ömürlüdür.

HASSAS KONUMLAMA VE KESİM SİSTEMİ

Lazer teknolojisi ile donatılmış başlık ünitesi 0.1mm hassasiyetinde konumlamaya izin vererek her zaman doğru ve hatasız kesim yapmanıza imkan sunar.

ESNEK KULLANIM ALANI

Farklı kesici başlık ve yardımcı aparatlar ile kesme, delme, oyma ve katlama gibi işlemleri aynı makinada gerçekleştirebilirsiniz.

OTOMATİK KONVEYÖR SİSTEM

Otomatik taşıyıcı konveyör sistemi sayesinde sınırsız uzunlukta kesim yapılabilir ve kesim alanı zahmetsizce toplanıp kesmeye kısa sürede devam edebilirsiniz. Konveyör bandın uzatılması kesimin durmadan devam ederken kesilen parçaların eşzamanlı olarak alınmasına imkan verir.

GÜVENLİ ÇALIŞMA

Kızılötesi çarpma önleyici sensör ve sistemler ile operatör ve çalışanların emniyetini sağlayarak iş kazalarını olmadan engelleyen çalışan dostu iş ortamıdır.



TEKNİK ÖZELLİKLER

- Standart 160/180/200cm en, 200/250/300cm boyutlarında kesim alanı
- Standart 230/25/285cm en, 325/375/410cm makine ölçüleri
- Standart yüksek hızlı 4 eksenli osilasyon kesici başlık
- Standart konveyör masa ile sınırsız uzunlukta kesim yapabileme
- Standart 8 bölge vakumlama sistemi ile etkili sabitleme
- Standart LED aydınlatma ve lazer ile kesim takibi
- Standart çit, delgi ve kalem aparatı ile çok fonksiyonlu
- Yuvarlak, havalı, elektrikli ve açılı başlıklar ile her tür malzemeyi kesebilme
- Standart Japon Mitsubishi motorlar ile yüksek hassasiyette kesim yapabileme
- Standart kızılötesi sensörlü çarpma engelleme sistemi ile güvenli kullanım
- Standart Windows bilgisayar ve LED Ekranlı pratik kullanım
- Standart frekans dönüştürücü sayesinde %30 enerji tasarrufu
- Besleme Voltajı AC 220V 380V ± 10%, 50HZ
- HPGL ve DXF formatlarını destekleme (AutoCAD/.iso formatlarıyla uyumlu)
- Tek kat / Çok kat kesebilme
- Kesim Hızı <1200mm/s
- Kesim Hassasiyeti ±0.1mm
- Kesim Kalınlığı ≤30mm, maksimum 50mm